



Inox - 1 Permutador

750 a 3000 Lts

Principais Características

- Cuba e permutador em aço inoxidável AISI 316L;
- Isolamento térmico em espuma de poliuretano flexível segundo DIN 1988-7, com 100mm de espessura com condutividade térmica de 0,037W/m.°C a 50°C;
- Porta de visita flangeada DN 400 (Opcional);
- Revestimento exterior flexível em PVC;
- Temperatura Máx. trabalho do permutador: 95°C;
- Pressão Máx. trabalho do permutador: 8bar.

Descrição do Produto

Termoacumuladores construídos em aço inoxidável AISI 316L, altamente resistente à corrosão por picadas.

Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial.

Todas as soldaduras são posteriormente decapadas e passivadas.

Todos os termoacumuladores têm a possibilidade de incluir uma resistência eléctrica de apoio com termóstato de regulação externa (Sob pedido, a indicar no ato da encomenda).

Disponível com um permutador interno, e capacidades de 750 a 3000 Litros.

NOTA: Grupo de Segurança não incluído.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0201-0308	Acumulador 750L 1 Permutador Inox Vertical
0201-0309	Acumulador 1000L 1 Permutador Inox Vertical
0201-0310 *	Acumulador 1500L 1 Permutador Inox Vertical
0201-0311 *	Acumulador 2000L 1 Permutador Inox Vertical
0201-0312 *	Acumulador 2500L 1 Permutador Inox Vertical
0201-0313 *	Acumulador 3000L 1 Permutador Inox Vertical

*Sob encomenda especial

CAPACIDADE[LTS]	750	1000	1500	2000	2500	3000
Altura[mm]	2100	2120	2620	2740	2740	2800
Diâmetro Exterior[mm]	950	1100	1100	1300	1400	1470
Diâmetro Interior [mm]	750	900	900	1100	1200	1270
Entrada água fria [1]	1 1/2"F	1 1/2"F	1 1/2"F	2"F	2"F	2"F
Saída água quente [2]	1 1/2"F	1 1/2"F	1 1/2"F	2"F	2"F	2"F
Entrada Permutador	1 1/4"F	1 1/4"F	1 1/4"F	1 1/2"F	1 1/2"F	1 1/2"F
Saída Permutador [4]	1 1/4"F	1 1/4"F	1 1/4"F	1 1/2"F	1 1/2"F	1 1/2"F
Esgoto [5]	1"F	1"F	1"F	1"F	1"F	1 1/2"F
Sonda Temperatura [6]	1/2"F	1/2"F	1/2"F	1/2"F	1/2"F	1/2"F
Termómetro [7]	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Manómetro [8]	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Purgador [9]	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F	3/4"F
Área de Permuta[m2]	2.5	3.5	4.5	5.6	6.0	7.0

