

INOX (A.Q.S.)



Inox - 1 Permutador (80 a 500L)

Aço Inox AISI 444 / LDX2101* / Duplex 2205*

Principais Características

- Para prevenir dificuldades na substituição do ânodo de magnésio, provocadas por dilatação do mesmo e por deposição de sedimentos, **os modelos AISI444** necessitam de um acessório (não incluído) para colocação do ânodo de magnésio (incluído).

Acessório recomendado (80 a 500 litros) **casquilho redução 1" • 3/4" M/F (2002-0758)**

Descrição do Produto

Termoacumuladores construídos em aço inoxidável, altamente resistentes à corrosão por picadas. Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial. Disponível com um permutador interno nas versões Aço Inox AISI 444, Aço Inox LDX2101* e Aço Inox Duplex 2205*. Capacidades de 80 a 500 Litros.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0201-0101 *	Acumulador Y 80L 1 Permutador Inox Aisi 444 (Mural) Incluí Quadro Elétrico
0201-0102 *	Acumulador Y 100L 1 Permutador Inox Aisi 444 (Mural) Incluí Quadro Elétrico
0201-0316R	Acumulador 150L 1 Permutador Inox LDX2101 DX R
0201-0105R	Acumulador 200L 1 Permutador Inox LDX2101 DX R
0201-0315R	Acumulador 300L 1 Permutador Inox LDX2101 DX R
0201-0318R	Acumulador 500L 1 Permutador Inox LDX2101 DX R
0201-0316RD	Acumulador 150L 1 Permutador Inox Duplex 2205 (Mural)
0201-0105RD	Acumulador 200L 1 Permutador Inox Duplex 2205
0201-0315RD	Acumulador 300L 1 Permutador Inox Duplex 2205
0201-0318RD	Acumulador 500L 1 Permutador Inox Duplex 2205
0201-0316RY	Acumulador Y 150L 1 Permutador Inox Aisi 444
0201-0105RY	Acumulador Y 200L 1 Permutador Inox Aisi 444
0201-0315RY	Acumulador Y 300L 1 Permutador Inox Aisi 444
0201-0318RY	Acumulador Y 500L 1 Permutador Inox Aisi 444
2002-0758	Casquilho Redução 1"x3/4" M/F Cromado

*Sob encomenda especial

TIPO DE AÇO INOX	AISI 444	LDX2101	DUPLEX 2205
Capacidades (lts)	80 a 500	150 a 500	200 a 500
Permutadores Internos	Inox AISI 444	Inox AISI 316L	Inox AISI 316L
Revestimento exterior	Aço Pintado	Aço Galvanizado DX51	Aço Galvanizado DX51
Pressão de Serviço (bar)	6	6	6
Resistência elétrica	✓	✓ (expeto modelo 80 e 100 L)	✓
Termóstato	✓	✓ (expeto modelo 80 e 100 L)	✓
Ânodo de Magnésio	✓	✗	✗
Grupo de Segurança	✗	✗	✗
Garantia	2 Anos	3 Anos	8 Anos

