



REGINA SMART 300 A+

Produção e Acumulação de Água Quente Sanitária

Principais Características

- Elevada eficiência energética;
- Display digital touch;
- Controlador integra função solar;
- Interface de controlo via Wi-Fi;
- Condensador de alta eficiência;
- Fluido frigorígeno: R290;
- Apoio elétrico de 1,5 kW;
- Acumulador em aço inox Duplex 2205;
- 1 ou 2 serpentinas (entrelaçadas) auxiliares de 3/4" : várias fontes de calor, tais como sistema solar, recuperador de calor, caldeira a biomassa, gásóleo ou gás;
- Entrada A.F.S e saída A.Q.S de 3/4"
- Inclui sonda para colector solar;
- Acumulador com sistema de proteção avançada anti-corrosão.
- Saída Condensação 1/2"

Descrição do Produto

Bomba de calor de alta eficiencia energética para producción y acumulación de agua caliente sanitaria con capacidad de 300 L. Pantalla táctil digital con interfaz de control vía Wi-Fi. Acumulador de acero inoxidable Duplex 2205. La transferencia de energía del circuito frigorífico se realiza a través de una serpentina exterior que funciona como condensador en la pared exterior del acumulador.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2301-0232	Bomba de Calor Regina Smart 300L (1 Serpentina)
2301-0234	Bomba de Calor Regina Smart 300L (2 Serpentinas)

DADOS TÉCNICOS	REGINA SMART 300 1S	REGINA SMART 300 2S
Potência Térmica (15-55°C T.amb 20/15°C) (kW)	2,06	2,06
Potência Resistência Elétrica (kW)	1,50	1,50
COP (T.amb 20°C) EN16147	4,32	4,32
Tempo de Aquecimento (h)	5,9	5,9
Consumo Aquecimento (kWh)	2,64	2,64
Consumo Standby (W)	34	34
Água Misturada a 40°C V40 (lts)	392	392
Alimentação Elétrica (V/Hz)	230/50	230/50
Potência Máx. Consumida (W)	2200	2200
Caudal de Ar (m3/h)	450	450
Temperatura Máxima A.Q.S. (°C)	60	60
Potência Sonora (dB/A)	55	55
Nível de protecção	IPX1	IPX1
ERP		
Classe Energética	A+	A+
Perfil de Consumo	XL	XL
Eficiência energética (%)	130	130
TERMOACUMULADOR		
Volume (lts)	300	300
Nº Permutadores Serpentina	1	2 (Entrelaçadas)
Construção	Aço Inox Duplex 2205	Aço Inox Duplex 2205
Pressão Máx. Funcionamento (MPa)	1,0	1,0

A.Q.S

Pressão Nominal Funcionamento MPa)	0,6	0,6
CIRCUITO FRIGORÍFICO		
Tipo de Compressor	Rotativo	Rotativo
Fluido Frigorigéneo	R290	R290
Quantidade de Fluido Frigoríéneo (g)	150	150
Pressão Máxima Sucção (MPa)	1,0	1,0
Pressão Máxima Descarga (MPa)	2,5	2,5
PESO E DIMENSÕES		
Peso Líquido (kg)	105	105
A (mm)	Φ640	Φ640
B (mm)	Φ177	Φ177
C (mm)	40	40
D (mm)	1230	1230
E (mm)	980	980
F (mm)	1870	1870
G (mm)	475	475
H (mm)	1000	1000
J (mm)	680	680
K (mm)	1280	1280
L (mm)	32,5	32,5
M (mm)	35	35
N (mm)	1230	1230

