

ACESSÓRIOS

Flowbox simples

Grupo hidráulico

Principais Caraterísticas

- > Bomba circuladora solar 15/65-130, (ligações circulador G1", tubagem Rp 3/4");
 - > Válvula de equilíbrio com regulação de caudal de 2 até 12 L/min;
 - > Válvula de fecho c/ válvula de retenção e termómetro 0 até 120 ºC;
 - > Suporte para fixação na parede;
 - > Isolamento em EPP;
- > Grupo de segurança com válvula de 6 bar;
 - > Manómetro 0 até 10 bar;
 - > Temperatura máx. de trabalho: 120 ºC;
 - > Válvula de descarga e/ou enchimento;
 - > Tubo flexível em inox e suporte de parede com válvula de stop 3/4" para vaso de expansão até 24 L (não incluído).

Descrição do Produto

Grupo modular de 1 ramal equipado com válvula de equilíbrio de caudal para instalação no circuito primário de sistema solares.

Com um desenho compacto é ideal para instalação em espaços reduzidos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0101	Gupo Solar Flowbox Simples
2703-0155	Flexível 3/4" 50CM para Flowbox
2703-0156	Suporte de parede com válvula de stop 3/4" p/ Flowbox

Componentes

