

Curvadora Elétrica Curvo

REMS



Descrição do Produto

Curvadora de tubos elétrica de Ø 10 - 40 mm, Ø ¼ - 1¾", até 180°. Tubos de cobre rígidos, semirrígidos, maleáveis, também de parede fina, Ø 10 - 35 mm, Ø ¾ - 1¾", tubos de cobre maleáveis e revestidos, também de parede fina, Ø 10-18 mm, tubos de cobre de parede grossa K65 para a tecnologia de refrigeração e ar condicionado EN 12735-1 Ø ¾ - 1¾", tubos dos sistemas "pressfitting" em aço inoxidável Ø 12 - 28 mm, aço carbono, também revestido, Ø 12 - 28 mm, tubos de aço de precisão maleáveis Ø 10-28 mm, tubos de aço EN 10255 Ø ¼ - ¾", tubos de instalação elétrica EN 50086 Ø 16 - 32 mm, tubos compostos Ø 14 - 40 mm, entre outros. Máquina acinadora com engrenagem livre de manutenção, embraiagem deslizante de segurança, motor universal de 230 V, 50 - 60 Hz, 1000 W, interruptor de contacto de segurança progressivo e electrónico, rotação para a direita e para a esquerda. Velocidade rápida e lenta para a elaboração de curvas precisas. Pino de inserção. Formas de curvar e peças deslizantes*). Em caixa metálica resistente.

Modelos e Preços

Código	Modelo
115-580026	Curvadora Elétrica Curvo Set 15-18-22
115-580027-	Curvadora Elétrica Curvo Set 15-18-22-28
115-580020	Curvadora Elétrica Curvo Set 12-15-18-22
115-580033	Curvadora Elétrica Curvo Set 12-15-18-22-28
115-580022	Curvadora Elétrica Curvo Set 15-22-28
115-580021	Curvadora Elétrica Curvo Set 12-14-16-18-22
115-580028	Curvadora Elétrica Curvo Set 14-16-18-22-28
115-580029	Curvadora Elétrica Curvo Set 20-25-32
115-582036	PITON-EIXO P/ MATRIZ
115-140120	SPRAY DE CURVAR 400 ML
115-586100	SUPORTE DE MAQUINA 3B
115-586150	SUPORTE DE MAQUINA WB

Todos os modelos sob encomenda especial.

