



Chauffe-eau PARIS

Chambre étanche

Principais Características

- Haute efficacité (Classe A)
- Faible teneur en NOx
- Fonction solaire
- Chambre Estantue
- Tirage Forcé
- Display digital touch
- Amorçage électronique
- Production d'ECS instantanée
- Disponible en 12 litres (23 kW)
- Contrôle totalement automatique
- Multifonctions de protection
- Régulation automatique été/hiver

Descrição do Produto

Nouvelle gamme de chauffe-eau à chambre étanche, tirage forcé, production instantanée d'eau chaude, faible teneur en NOX. Nouvelle fonction solaire et interconnexion intelligente inclus. Modèle disponible en 12 L (23 kW). Également disponible en Gaz naturel et GPL. Les chauffe-eau Zantia sont en conformité avec la nouvelle politique énergétique européenne (ErP-EuP), qui se traduit par un niveau élevé d'efficacité et de durabilité.



ESTANQUES / VENTILADOS

DONNÉES TECHNIQUES	UNITÉ	PARIS 12L
Type		C12, C82
Puissance nominale	kW	23
Puissance nominal Min.	kW	10
Puissance utile	kW	21
Puissance utile Min.	kW	9
Efficacité	%	> 84
Classe Energétique		A
Profil de consommation		M
Consommation de Gaz - Gaz Naturel (G20)	m³/h	1.0-2.5
Consommation de Gaz - GPL (G30)	kg/h	0.62-1.58
Consommation de Gaz - GPL (G31)	kg/h	0.6-1.5
Température de Gaz à combustion	°C	145
Alimentation		220V/50Hz
EAU CHAUDE		
Débit nominal	l/min	12
Pression Min. - Pw	bar	0,25
Pression Max. - PMW	bar	10
ENTRÉES ET SORTIES		
Entrée d'eau	"	1/2
Entrée de Gaz	"	1/2
Sortie de Gaz	mm	Ø60/Ø100
Comp. cheminé - min. / max.	m	1-3
DIMENSIONS ET POIDS		
Largeur	mm	370
Hauteur	mm	580
Longueur	mm	180
Poids	kg	15,32
DONNÉES GAZ		
Quantité d'injecteur Gaz		22
Diamètre Gaz Naturel G20	mm	0,86
Diamètre (GPL) G30/G31	mm	0,60



ESTANQUES / VENTILADOS

Modelos e Preços

Código	Modelo
0107-0501	Chauffe-eau PARIS 12L - Étanche (Gaz Naturel)
0107-0502	Chauffe-eau PARIS 12L - Étanche (GPL)

