

INOX (A.Q.S.)



Inox - 1 permutador (700 até 3500 L)

Aço Inox AISI 444 / 304 / 316 / 316L

Principais Características

> Para prevenir dificuldades na substituição do ânodo de magnésio, provocadas por dilatação do mesmo e por deposição de sedimentos, **os modelos AISI444, AISI304 e AISI316** necessitam de um acessório (não incluído) para colocação do ânodo de magnésio (incluído). > Acessório recomendado (700 L) **casquilho redução 1" • 3/4" M/F (2002-0758)**; > Acessório recomendado (1 000 até 3 500L) **casq. red. 1"1/2 • 1"1/4 M/F (2002-0751)**.

Descrição do Produto

Termoacumuladores construídos em aço inoxidável AISI 444, 304, 316 e AISI 316L.

Disponível com um permutador interno e capacidades de 700 até 3 500 litros.

Permutador interno em Inox AISI 316 (modelos AISI 444, AISI 304 e AISI 316) e AISI 316L (modelos AISI 316L).

Isolamento térmico em espuma de poliuretano injectado.

Kit elétrico: 4 500 W - trifásico (modelos AISI 444 e AISI 316);

Garantia do produto: 3 anos (ver condições de garantia no manual de instruções).

NOTA: grupo de segurança não incluído.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0201-0308	Termoacumulador 750L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316L)
0201-0309	Termoacumulador 1000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316L)
0201-0310 *	Termoacumulador 1500L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316L)
0201-0311 *	Termoacumulador 2000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316L)
0201-0312 *	Termoacumulador 2500L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316L)
0201-0313 *	Termoacumulador 3000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316L)
0206-0210RX	Termoacumulador 700L 1 Permutador (Aço Inox AISI 444)
0206-0211RX	Termoacumulador 1000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 444)
0206-0212RX	Termoacumulador 1500L 1 Permutador (Aço Inox AISI 444)
0206-0510RX	Termoacumulador 700L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316)
0206-0511RX	Termoacumulador 1000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316)
0206-0512RX	Termoacumulador 1500L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316)
0206-0513RX	Termoacumulador 2000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 316)
0206-0214RX	Termoacumulador 2000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 304)
0206-0215RX	Termoacumulador 2500L 1 Permutador (Aço Inox AISI 304)
0206-0216RX	Termoacumulador 3000L 1 Permutador (Aço Inox AISI 304)
0206-0217RX	Termoacumulador 3500L 1 Permutador (Aço Inox AISI 304)

*Sob encomenda especial

CAPACIDADE	700L	750L	1000L	1500L	2000L	2500L	3000L	3500L
Aço Inox AISI 444	✓		✓	✓				
Aço Inox AISI 304					✓	✓	✓	✓
Aço Inox AISI 316	✓		✓	✓	✓			
Aço Inox AISI 316L		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DADOS TÉCNICOS								

INOX (A.Q.S.)

Isolamento Térmico (mm)	80	100	100	100	100	100	100	100
-------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

