



Inox - 2 serpentín entrelazados (150 hasta 500 L)

Acero Inox AISI 444 / LDX2101 / Duplex 2205

Descrição do Produto

Termoacumuladores fabricados en acero inoxidable, con alta resistencia a la corrosión por picaduras. Todas las soldaduras se realizan mediante el proceso T.I.G. a tope, eliminando así cualquier posibilidad de corrosión intersticial. Disponible con 2 intercambiadores entrelazados de calor internos y en las versiones Acero Inox AISI 444, Acero Inox LDX2101 y Acero Inox Duplex 2205. Capacidades de entre 150 y 500 litros.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0202-0506R	Acumulador 150L 2 Serpentin Entrelazados Inox DX R
0202-0507R	Acumulador 200L 2 Serpentin Entrelazados Inox DX R
0202-0508R *	Acumulador 250L 2 Serpentin Entrelazados Inox DX R
0202-0509R	Acumulador 300L 2 Serpentin Entrelazados Inox DX R
0202-0511R	Acumulador 500L 2 Serpentin Entrelazados Inox DX R
0202-0507RD	Acumulador 200L 2 Serpentin Entrelazados Inox Duplex 2205
0202-0509RD	Acumulador 300L 2 Serpentin Entrelazados Inox Duplex 2205
0202-0511RD	Acumulador 500L 2 Serpentin Entrelazados Inox Duplex 2205
0202-0506RY	Acumulador Y 150L 2 Serpentin Entrelazados Inox Aisi 444
0202-0507RY	Acumulador Y 200L 2 Serpentin Entrelazados Inox Aisi 444
0202-0509RY	Acumulador Y 300L 2 Serpentin Entrelazados Inox Aisi 444
0202-0511RY	Acumulador Y 500L 2 Serpentin Entrelazados Inox Aisi 444

*Sob encomenda especial

TIPO DE ACERO INOXIDABLE	AISI 444	LDX2101	DUPLEX 2205
Capacidad (Its)	150 a 500	150 a 500	200 a 500
Intercambiadores internos	Inox AISI 444	Inox AISI 316L	Inox AISI 316L
Revestimiento exterior	Acero Pintado	Acero Galvanizado DX51	Acero Galvanizado DX51
Presión de servicio (bar)	6	6	6
Resistencia electrica	✓	✓	✓
Termostato	✓	✓	✓
Ánodo de magnesio	✓	✗	✗
Grupo de seguridad	✗	✗	✗
Garantía	2 años	3 años	8 años

