

INOX (A.Q.S.)



Inox - 3 permutadores

200 a 500 Lts

Principais Características

- > Cuba e permutadores em chapa de aço inoxidável **LDX2101**;
- > Isolamento térmico de 50 mm em espuma rígida de poliuretano injetado a alta densidade ($>35 \text{ kg/m}^3$) com condutividade térmica de $0,022 \text{ W/m.}^\circ\text{C}$ a 50°C ($0,020 \text{ W/m.}^\circ\text{C}$ a 27°C);
- > Revestimento exterior em aço galvanizado DX51 pintado electrostaticamente.

Descrição do Produto

Termoacumuladores construídos em aço inoxidável **LDX2101**, altamente resistente à corrosão por picadas.

Todas as soldaduras são efetuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial.

Todas as soldaduras são posteriormente decapadas e passivadas.

Todos os termoacumuladores têm a possibilidade de incluir uma resistência elétrica de apoio com termostato de regulação externa e termómetro para visualização da temperatura da água no interior do termoacumulador.

Disponível com três permutadores internos, dois entrelaçados na parte inferior do depósito e um terceiro na parte superior, de forma a otimizar a combinação de três fontes de energia e capacidades de 200 até 500 litros.

NOTA: grupo de segurança não incluído.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0209-0101	Acumulador 200L 3 Permutadores Inox Vertical
0209-0102	Acumulador 300L 3 Permutadores Inox Vertical
0209-0103	Acumulador 500L 3 Permutadores Inox Vertical

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	200	300	500
Área do permutador superior [m²]	0,67	0,83	1,40
Capacidade permutador superior [Lts]	3,1	3,8	8,6
Capacidade transferência permutador superior [kW]*	21	28	43
Área dos permutadores inferiores [m²]	0,77	1,32	2,13
Capacidade dos permutadores inferiores [Lts]	3,5	6,0	12,7
Capacidade transferência permutadores inferiores [kW]*	23	36	60
Grupo eléctrico [W x 230V] - OPCIONAL	1500	2000	3000
Pressão máxima na cuba / permutador [bar]	6 / 6	6 / 6	6 / 6
Temperatura máxima na cuba / permutador [°C]	85 / 95	85 / 95	85 / 95
Isolamento térmico [mm]	55	60	65
Altura [mm]	1420	1570	1910
Diâmetro [mm]	550	620	710
Entrada água fria	3/4"F	3/4"F	1"F
Saída água quente	3/4"F	3/4"F	1"F
Recirculação A.Q.S.	3/4"F	3/4"F	3/4"F
Ligações dos permutadores	3/4"F	3/4"F	1"F
Sonda de temperatura	1/2"F	1/2"F	1/2"F
Classe de Eficiência Energética	D	D	D
Perda Permanente [W]	92	110	138
Volume Armazenado [Lts]	190	286	486
Qpr - Perdas Estáticas [kWh/24h]	2,72	3,17	4,77

INOX (A.Q.S.)

Eficiência	0,95	0,93	0,93
------------	------	------	------

