

TOALHEIROS



Toalheiro INOX escovado

Principais Características

Pressão de Teste: 10bar
 Pressão de Serviço: 7bar
 Temperatura Máxima: 110°C
 Ligações: 1/2"

Acessórios incluídos: Purgador de 1/2" e Suportes
 Norma UN-EN 442-2
 Ensaio de fuga e deformação • pressão aplicada • 6,1 bar
 Ensaio de rotura • pressão aplicada • 7,9 bar

Descrição do Produto

Os toalheiros planos em INOX escovado permitem uma perfeita integração em qualquer ambiente. A sua construção em aço inoxidável AISI304 confere-lhes uma grande resistência e durabilidade a par de uma excelente condutividade térmica. Disponível em seis medidas.

Recomendações de Instalação:

Toalheiros de 800 mm de altura: 900 mm distância ao chão;

Toalheiros de 1200 mm de altura: 800 mm distância ao chão;

Toalheiros de 1800 mm de altura: 500 mm distância ao chão;

Por cima de banheiras: 200 mm de distância em relação à banheira.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0703-0101	Toalheiro Plano 800x495 (450 Entre Eixos) Inox Escovado
0703-0102	Toalheiro Plano 800x542 (500 Entre Eixos) Inox Escovado
0703-0201	Toalheiro Plano 1200x495 (450 Entre Eixos) Inox Escovado
0703-0202	Toalheiro Plano 1200x542 (500 Entre Eixos) Inox Escovado
0703-0301	Toalheiro Plano 1800x495 (450 Entre Eixos) Inox Escovado
0703-0302	Toalheiro Plano 1800x542 (500 Entre Eixos) Inox Escovado
1708-0109	Valvula + Detentor para Toalheiro Plano (Inox Escovado)

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	LARGURA (MM)	ENTRE-EIXOS (MM)	VOLUME ÁGUA (LITROS)	PESO (KG)	POTÊNCIA (W)
800	492	450	2,45	7,09	220,6
800	542	500	2,47	8,58	234,1
1200	492	450	3,59	10,44	323
1200	542	500	3,67	12,47	353
1800	492	450	5,65	16,01	496,5
1800	542	500	5,89	16,07	547,1

