



Suporte soldado (Zincado / Lacado)

Descrição do Produto

Suportes para unidades exteriores.
Espessura de chapa: 2 mm
Sem parafusos, sem anilhas e sem buchas
Carga máxima 80 kg

Acessórios de fixação recomendados: 4 un. - kit bucha 14 com parafuso M8x60 e anilha (Ref. **0305-0413**)

Modelos e Preços

Código	Modelo
2502-0182	Suporte Soldado Profundidade 400 mm (par)
2502-0183	Suporte Soldado Profundidade 460 mm (par)
2502-0184	Suporte Soldado Profundidade 490 mm (par)
2502-0123	Suporte Soldado Profundidade 400 mm (par)

Código	Modelo
2502-0124	Suporte Soldado Profundidade 450 mm (par)
2502-0125	Suporte Soldado Profundidade 500 mm (par)
2502-0106	Suporte Soldado Profundidade 550 mm (par)
2502-0189	Suporte Soldado Profundidade 520 mm (par)

MODELO	400 / 450	460 / 500	490	520	550
Distância entre furação [mm]	160 a 305	255 a 400	285 a 425	315 a 455	270 a 450
Split (Btus)	9 / 12	9 / 12 / 18 / 24	18 / 24	18 / 24	18 / 24
Multi-Split (Btus)	X	18 / 27	18 / 27 / 36 / 42	18 / 27 / 36 / 42	18 / 27 / 36 / 42
Comercial (Btus)	X	18 / 24	18 / 24 / 36 / 48	18 / 24 / 36 / 48	18 / 27 / 36 / 42

