

Cassete 4 vías ORLANDO

Gama Comercial



Principais Caraterísticas

- Flujo de distribución de aire a 360° que permite una climatización más homogénea y amplia
- Matriz con 10 800 microperforaciones que proporciona un flujo de aire más suave y un ambiente más cómodo
- Flujo de aire más amplio con menor nivel de ruido
- Modo económico
- Panel desmontable que facilita la limpieza y el mantenimiento
- Admisión de aire nuevo
- Bomba de condensados integrada
- Altura de elevación de los condensados de 75 cm
- Permite la conexión lateral a conductos
- Contacto seco para encender/apagar y alarma
- Tratamiento anti-corrosión

Descrição do Produto

Estos equipos se colocan en un techo falso donde la mayor parte de la unidad está oculta de la vista de las personas. Los cassette de 4 vías aspiran el aire por la rejilla central y luego lo expulsan (caliente o frío) por la sala a través de 4 salidas. La temperatura de confort se alcanza de manera equivalente en todo el compartimento de forma rápida gracias a las 4 salidas. La entrada de aire fresco hace que el ambiente sea más agradable y saludable.el.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2503-1401	Unidade Interior - Cassete Orlando 24 (R32)
2503-1411	Unidade Exterior - Cassete Orlando 24 (R32)
2503-1402	Unidade Interior - Cassete Orlando 36 (R32)
2503-1412	Unidade Exterior - Cassete Orlando 36 (R32)
2503-1403	Unidade Interior - Cassete Orlando 48 (R32)
2503-1413	Unidade Exterior - Cassete Orlando 48 (R32)
2503-1414	Grelha p/ Cassete 4 Vias ORLANDO Modelos 24, 36 e 48 (x1 Obrigatorio)



DADOS TÉCNICOS	ORLANDO 24	ORLANDO 36	ORLANDO 48
Potência de Saída Arrefecimento (Btu/h / kW)	24000 / 7,03	36000 / 10,55	48000 / 14,07
Potência de Saída Aquecimento (Btu/h / kW)	26000 / 7,62	38000 / 11,14	55000 / 16,12
Alimentação Eléctrica (V/Hz/~)	230/50/1	400/50/3	400/50/3
Potência Eléctrica Absorvida - Arrefecimento / Aquecimento (W)	2320 / 1900	4000 / 3000	4650 / 4580
Consumo Corrente - Arrefecimento / Aquecimento(A)	10,5 / 8,5	6,5 / 5	8,1 / 8
SEER / Classe Energética	6,2 / A++	6,3 / A++	6,1 / A++
SCOP / Classe Energética	5,1 / A+++	5,1 / A+++	5,0 / A++
UNIDADE INTERIOR			
Caudal de Ar - Mín/Med/Máx (m³/h)	1000 / 1140 / 1300	1400 / 1600 / 1800	1580 / 1780 / 1970
Nível de Ruído - Sil./Mín/Med/Máx (dB(A))	27 / 39,5 / 42,5 / 45,5	39 / 44,5 / 47,5 / 50	37,5 / 46,5 / 48,5 / 51
Dimensões - Unidade LxAxP (mm)	830 x 205 x 830	830 x 245 x 830	830 x 287 x 830
Dimensões - Embalagem Unidade LxAxP (mm)	910 x 250 x 910	910 x 290 x 910	910 x 330 x 910
Dimensões - PaineL LxAxP (mm)	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950
Dimensões - Embalagem PaineL LxAxP (mm)	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035
Peso Bruto / Líquido - Unidade (kg)	25,4 / 21,6	31,2 / 27,2	33,5 / 29,3
Peso Bruto / Líquido - PaineL (kg)	9 / 6	9 / 6	9 / 6
UNIDADE EXTERIOR			
Caudal de Ar (m³/h)	3500	4000	7500
Nível de Ruído (dB(A))	60	63	63,5
Dimensões - Unidade LxAxP (mm)	890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415
Profundidade dos pés (mm)	350	403	404
Dimensões - Embalagem LxAxP (mm)	995 x 740 x 398	1090 x 885 x 500	1095 x 1480 x 495
Peso Bruto / Líquido (kg)	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7
CIRCUITO FRIGORÍFICO			
Diâmetro Tubagem - L. Líquido / L. Aspiração (mm)	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Tubo de Drenagem (mm)	25	25	25
Comprimento Máx. Tubagem (m)	50	75	75
Desnível Máx. entre Unidades (m)	25	30	30
Protecção (A)	16 (20)	Tetrapolar 16	Tetrapolar 16
Carga adicional (g)	5 > 30g-m	5 > 30g-m	5 > 30g-m
Alimentação / Localização (mm)	3 x 2.5 U.E.	5 x 2.5 U.E.	5 x 2.5 U.E.
Cabo Inter-Unidades (mm)	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
Limites de Funcionamento (°C)	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	-15 ~ 50 / -15 ~ 24
Carga de Gás de Fábrica (kg)	1,5	2,4	2,9

