



Cassete VIRGÍNIA

Gama Comercial

Descrição do Produto

Estes equipamentos são colocados num tecto falso onde a maior parte da unidade está escondida da vista das pessoas. As cassetes de 4 vias aspiram o ar pela grelha central e depois expõem o mesmo (quente ou frio) pela sala através de 4 saídas. A temperatura de conforto é atingida de forma equivalente em todo o compartimento de forma rápida devido às 4 saídas. A entrada de ar fresco torna o ambiente mais agradável e saudável.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2503-1422	Unidade Interior - Cassete VIRGÍNIA 18 (Comercial)
2503-1423	Unidade Exterior - Cassete VIRGÍNIA 18 (Comercial)
2503-1424	Unidade Interior - Cassete VIRGÍNIA 24 (Comercial)
2503-1425	Unidade Exterior - Cassete VIRGÍNIA 24 (Comercial)
2503-1426	Unidade Interior - Cassete VIRGÍNIA 36 (Comercial)
2503-1427	Unidade Exterior - Cassete VIRGÍNIA 36 (Comercial)
2503-1428	Unidade Interior - Cassete VIRGÍNIA 48 (Comercial)
2503-1429	Unidade Exterior - Cassete VIRGÍNIA 48 (Comercial)
2503-1439	Grelha para Cassete VIRGÍNIA

DADOS TÉCNICOS	VIRGÍNIA 18	VIRGÍNIA 24	VIRGÍNIA 36	VIRGÍNIA 48
Arrefecimento - Potência de Saída (Btu/h)	18000	24000	36000	48000
Arrefecimento - Potência de Entrada (W)	1750	2500	3700	5100
Arrefecimento - Corrente Consumida (A)	7,70	11,0	5,36	9,4
Arrefecimento - EER (W/W)	3,01	2,81	2,85	2,76
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	380-415V / 50Hz, 3~	380-415V / 50Hz, 3~
Potência Máxima Consumida (W)	2900	3500	5350	6500
Corrente Máxima Consumida (A)	15	17,5	11,7	12,5
Tipo de Compressor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll
Marca Compressor	GMCC	GMCC	GMCC	PANASONIC
Caudal de Ar U.I. Min/Med/Máx (m3/h)	470 / 570 / 730	820 / 990 / 1320	1403 / 1653 / 1955	1620 / 1790 / 1950
Nível de Ruído Uni. Interior Mín/Med/Máx (dB(A))	38 / 42 / 45	37.5 / 40.5 / 37.5	45.5 / 49.5 / 52.5	50 / 52 / 54
Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A))	58,5	60	62	61
TUBAGEM				
Fluido Frigorígeno (kg)	R410A/1300g	R410A/1200g	R410A/2400g	R410A/3000g
Tubagem - Líquido / Gás	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	3/8" 3/4"	3/8" 3/4"
Comprimento Máx. C/Adição Gás (m)	25	25	30	50
Desnível Máximo entre Unidades (m)	15	15	20	30
DIMENSÕES E PESO				
Dimensões - Uni. Interior - LxAxP (mm)	570x570x260	830x830x205	830x830x245	830x830x245
Dimensões - Uni. Exterior - LxAxP (mm)	805x330x554	890x342x673	946x410x810	900x350x1170
Peso - Uni. Interior (kg)	16,4	22,2	25,8	28,0
Peso - Uni. Exterior (kg)	40,4	49,8	67,7	92,5

