

Suelo / Techo FLORIDA

Gama Comercial



Principais Caraterísticas

- Compresor Super DC Inverter
- Detección de fugas
- Funcionamiento Ambiente Frío
- Flujo de aire 3D
- Modo Turbo
- 5 Velocidades Unidad Exterior
- Función Anti-Aire Frío
- Compensación de Temperatura
- Modo de reposo
- Recepción de Señal Inteligente
- Reinicio automático
- 2 Salidas de Drenaje
- Aire fresco

Descrição do Produto

Las unidades pared/techo se colocan verticalmente en la pared junto al suelo (como un radiador) o horizontalmente junto al techo.

DISTRIBUCIÓN DE AIRE: El caudal de aire direccional minimiza la resistencia del aire y esparce eficientemente el aire en la vertical. La descarga horizontal de aire se distribuye por todo el compartimiento independientemente del lugar donde se encuentre, manteniendo una distribución de aire cómoda.

INSTALACIÓN FACILITADA: La unidad de techo puede instalarse en cualquier parte del techo, incluso en lugares estrechos o en las esquinas. Esto facilita la instalación debido a la presencia de obstáculos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2503-0619	Unidad Interior Suelo/Techo 18
2503-0620	Unidad Interior Suelo/Techo 24
2503-0621	Unidad Interior Suelo/Techo 30
2503-0622	Unidad Interior Suelo/Techo 36
2503-0623	Unidad Interior Suelo/Techo 48
2503-0631	Unidad Exterior Suelo/Techo 18
2503-0632	Unidad Exterior Suelo/Techo 24
2503-0633	Unidad Exterior Suelo/Techo 30
2503-0634	Unidad Exterior Suelo/Techo 36
2503-0635	Unidad Exterior Suelo/Techo 48



DATOS TECNICOS	FLÓRIDA 18	FLÓRIDA 24	FLÓRIDA 30	FLÓRIDA 36	FLÓRIDA 48
Potencia de salida de enfriamiento (Btu / h / kW)	18000 / 5,3	24000 / 7	30000 / 8,8	36000 / 10,55	48000 / 14,07
SEER / Clase Energetica (W/W)	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Potencia de salida Calefacción (Btu / h / kW)	19000 / 5,57	26000 / 7,62	32000 / 9,38	38000 / 11,14	56000 / 16,41
SCOP / Clase Energetica (W/W)	4 / A+	4 / A+	4 / A+	4 / A+	4 / A+
Alimentación eléctrica (V / Hz / ~)	230/50/1	230/50/1	230/50/1	400/50/3	400/50/3
Caudal de aire U.I. Max / Med / Mín (m3 / h)	900/800/700	1180/1050/850	1650/1450/1250	1850/1650/1450	2100/1800/1400
Caudal de aire U. Exterior (m3 / h)	2200	2700	4300	5000	7200
Tipo de Compresor	Rotary	Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Tipo de Inverter	Super DC	Super DC	Super DC	Super DC	Super DC
Nivel de Ruido Uni. Interior Mín / Med / Máx (dB (A))	34/39/44	42/48/53	44/49/54	50/53/56	41/46/52
Nivel de Ruido Unidad Exterior (dB (A))	53	63	63	63	66
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad Interior L x A x P (mm)	1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235
Unidad Exterior L x P x A (mm)	810x310x558	845x320x700	945x395x810	945x395x810	938x392x1369
Peso Unidad Interior/Exterior(kg)	25.8/38	25/48	31/62	40.3/69,3	38.2/92
LIMITES DE FUNCIONAMIENTO					
Temperatura exterior: Calefacción (°C)	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24	-15 a 24
Temperatura exterior: Enfriamiento (°C)	0 a 50	0 a 50	0 a 50	0 a 50	0 a 50
Regulación de la temperatura ambiente (°C)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30

