

FERRAMENTAS



Estação de recuperação e reciclagem
R32

Principais Caraterísticas

- Equipamento com certificação CE.
- Apto a ser utilizado por empresas certificadas para manuseamento de gases fluorados

Descrição do Produto

Recolhe, separa o óleo e filtra o fluído refrigerante. Compatível com todos os refrigerantes incluindo o R32.

Atenção: NUNCA misturar fluídos refrigerantes diferentes no mesmo recipiente de armazenagem; identificar SEMPRE o recipiente com o tipo de fluído armazenado.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2502-0360	Estação de Recuperação e Reciclagem 250S
2502-0361	Estação de Recuperação e Reciclagem 520S
2502-0320	Filtro Secador Seco TD162 1/2" M
2502-0325	Ligador para Estação de Recuperação

Código	Modelo
2502-0326	Interruptor de Alta Pressão
2502-0327	Interruptor de Baixa Pressão
2502-0328	Cabo OFP
2502-0329	Relé

DADOS TÉCNICOS	250 S	520 S
Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50
Motor (HP)	1/2	1
Compressor	Pistão Simples	Pistão Duplo
Taxa Recuperação Vapor (kg/min)	0,26	0,52
Taxa Recuperação Líquido (kg/min)	1,85	3,70
Taxa Recuperação Método Push-Pull (kg/min)	6,22	12,44
Dimensões (mm)	465x220x345	465x220x345
Peso (kg)	10	11

