



ASIA salvaescaleras

Aluminio

Principais Caraterísticas

- Composición del kit:Unidad de potencia
- Plataforma para colectores solares
 - 60 metros de cable de acero
 - 1 módulo inicial de 2 m
 - 3 módulos de 2 m
 - 1 módulo de 1 m
- 1 módulo de 0,5 m
 - 1 módulo articulado
 - 1 módulo final
 - 1 soporte intermedio
 - 1 soporte final
 - Fijaciones

Descrição do Produto

Nuevo salvaescaleras de aluminio ASIA, rápido de instalar y especialmente diseñado para elevar colectores solares de viviendas unifamiliares, obras de reforma, etc.

Puede trabajar en posición vertical o inclinada.

Capacidad de carga hasta 150 kg y motor monofásico de 1,1 CV;

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0190	ASIA Kit de escalera de aluminio con cabrestante - 9,5mt
2703-0191	Kit Módulo Adicional 2Mts ASIA

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	ASIA
Carga máxima de elevación (kg)	150
Velocidad de elevación (m/min)	20
Potencia del motor (KW / CV)	0,85 / 1,1
Alimentación (V/Hz)	220-240/1/50
Longitud máxima - montaje vertical (m)	24
Longitud máxima - montaje inclinado (m)	9,5
Longitud máxima del cable - montaje vertical (m)	62
Longitud máxima del cable - montaje inclinado (m)	33
Diámetro del cable (mm)	5
Carga de trabajo - WLL (kg)	294
Carga de rotura del cable (kg)	1980
Inclinación vertical máxima (º)	24
Rango de temperatura de trabajo (ºC)	-20 a +40

