Flowbox duo high flow

Grupo Hidráulico

Principais Caraterísticas

• Válvula de equilíbrio com regulação de caudal de 20 a 70 lts/min;
• 2 válvulas de fecho c/válvula de retenção e termómetro 0 • 120ºC;
• Suporte para Fixação na parede;
• Isolamento em EPP;
• Grupo de segurança com válvula de 6 bar;
• Manómetro 0 • 10bar;
• Temperatura Máx. de Trabalho: 120ºC
• Válvula de descarga e/ou enchimento;
• Tubo flexível em inox com válvula de stop e suporte de parede para vaso de expansão até 24 litros (vaso de expansão não incluido). * Ligações 1"x1/4"

Descrição do Produto

Grupo modular de 2 ramais equipado com válvula de equilibrio para instalação no circuito primário de sistema solares.

Indicado para instalações de maior dimensão que necessitam de caudais mais elevados (20 a 70 l/min).
NOTA: Grupo hidráulico equipado com circulador WILO Stratos PARA 25/1-8, pelo que a instalação solar deverá ser dotada de uma controlador solar com saída PWM 0-10V (não incluido). Controlador solar recomendado: ZCS 4 - V3.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0204	Grupo Solar Flowbox Duo High Flow
2703-0155	Flexível 3/4" 50CM para Flowbox
2703-0156	Suporte para Vaso Flowbox

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.