


Controlador touch



Principais Caraterísticas

- > Alimentação elétrica: 230V~50Hz;
- > Fusível: T3,15A;
- > 1 sondas NTC 10 K incluída: n.º máx saídas: + 2 opcional (para sondas NTC 10K);
- > Gama de temperaturas: -40 até 120 °C;
- > 2 saídas PWM;
- > 2 saídas 230 V;
- > 1 saída livre de potencial;
- > Sensor de pressão;
- > Dimensões: 132 x 68 x 50 mm.

Descrição do Produto

Controlador eletrónico *touch* de comando e controlo da instalação de aquecimento central com caldeira a lenha ou recuperador de calor. Disponível com 16 programas pré-configurados.

Entradas disponíveis:

- Temperatura da caldeira/recuperador;
- Temperatura do termoacumulador;
- Temperatura do colector solar;
- Termostato ambiente;
- Fluxostato.

Saídas disponíveis:

- Bomba do circuito primário (230 V);
- Bombas PWM;
- Eléctroválvula (contactos NA e NC);
- Relé extra (contactos NA e NC);
- Serviço auxiliar (230 V);
- Bomba solar.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1706-0240	Controlador Touch (Branco)
1706-0241	Controlador Touch (Preto)
04-10039	

