

CONTROLO

Cronotermostato digital S30

Com Fios ou Sem Fios



Principais Caraterísticas

- Programação Diária e Semanal
  - Diferentes modos de Funcionamento (Conforto e Eco)
  - Ligação Wireless (Modelo Sem Fios)
  - Algoritmo TPI
  - Modo Aquecimento e Arrefecimento
- Configuração de calibração de temperatura
  - Largo Ecrá LCD retroiluminado
  - Medição de temperatura precisa
  - Versões com e sem fio
  - Disponível em branco ou preto

Descrição do Produto

O Cronotermostato S30 possui função de programação diária e semanal. Com o recurso de programação, a temperatura da sua casa é programada de acordo com as configurações feitas, mesmo quando você não está em casa.

Graças à sua tecnologia TPI, o termostato ambiente S30 aprende quanto tempo é necessário para atingir a temperatura ambiente definida, desenhando o mapa de temperatura da casa e de como manter essa temperatura com o mínimo de consumo de energia. O algoritmo de inteligência artificial impede que sua unidade de aquecimento funcione continuamente, ele garante que sua casa permaneça constante na temperatura desejada. Isso proporciona a máxima economia e conforto.

Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                           |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 1901-0307 | Cronotermostato Digital S30 Com Fios (Branco)    |
| 1901-0308 | Cronotermostato Digital S30 Com Fios (preto)     |
| 1901-0309 | Cronotermostato Digital RF-S30 Sem Fios (Branco) |
| 1901-0310 | Cronotermostato Digital RF-S30 Sem Fios (Preto)  |

Dimensões



| DADOS TÉCNICOS                        | CRONOTERMOSTATO DIGITAL S30                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dimensões (AxLxP)                     | 85x125x19mm                                                    |
| Alimentação                           | 3V DC (2 x AAA Pilhas Alcalinas)                               |
| Relé Com-Sem Corrente de comutação    | 2A/30VDC (Carga Resistente) 0.5A/125VAC (Carga Resistente)     |
| Precisão da medição de temperatura    | 0.1 °C                                                         |
| Intervalo de regulação da temperatura | 5°C a 30°C                                                     |
| Vida útil da bateria                  | 1 Ano (2 x AAA)                                                |
| Temperatura de Funcionamento          | -10°C a +50°C                                                  |
| Temperatura de Armazenamento          | -20°C a +60°C                                                  |
| DADOS TÉCNICOS                        | RECETOR WIRELESS                                               |
| Dimensões (AxLxP)                     | 90x90x25mm                                                     |
| Alimentação                           | 230V                                                           |
| Relé Com-Sem Corrente de comutação    | 7A (240VAC - Carga Resistente) 10A (120VAC - Carga Resistente) |
| Temperatura de Funcionamento          | -10°C a +50°C                                                  |
| Temperatura de Armazenamento          | -20°C a +60°C                                                  |

