


## ARMAFLEX IT

### Aquecimento, Águas Sanitárias e Ar Condicionado



#### Principais Características

- > Temperatura máxima: 105 °C;
- > Temperatura mínima: -50 °C;
- > Temperatura máxima (pranchas e cintas): 85°C;
- > Condutividade térmica: 0,037 W/(m.K) (com temperatura média 20 °C);
- > Fator de resistência à difusão do vapor de água:  $\mu > 5000$  ( $\mu$  médio = 7 000);
- > Reação ao fogo: (UNE 23737) M-1 (UNE 13501-1) Euroclasse B-s3, d0;
- > Proteção acústica: (DIN 4109). Efeito isolante 30 dB (A).

#### Descrição do Produto

Isolamento térmico flexível resistente à difusão do vapor de água e de baixa condutibilidade térmica.

Espuma elastomérica à base de borracha sintética.

Cor preta.

Isolamento de tubagens (incluindo curvas, válvulas, etc.), condutas de ar, depósitos para frio industrial, refrigeração, ar condicionado e instalações especiais.

Produto descontinuado.

Disponível até fim de stock.

**Obs.:** toda a gama é vendida em CAIXA COMPLETA.

#### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                     |
|-----------|--------------------------------------------|
| 0806-0223 | Isolamento em Tubo IT 9x140 (Caixa 16Mts)  |
| 0806-0302 | Isolamento em Tubo IT 13x12 (Caixa 162Mts) |
| 0806-0402 | Isolamento em Tubo IT 20x12 (Caixa 88Mts)  |

| DADOS TÉCNICOS | TUBO DE COBRE - REFRIGERAÇÃO | TUBO DE FERRO - PRETO/GALVANIZADO | TURBO TERMO - PLÁSTICO | MTS/ CAIXA 6MM | MTS/ CAIXA 9MM | MTS/ CAIXA 13MM | MTS/ CAIXA 19MM | MTS/ CAIXA 20/30/40MM |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 6 mm           | 1/4"                         | ---                               | -                      | -              | -              | -               | -               | 100                   |
| 10 mm          | 3/8"                         | 1/8"/ 10,2 mm/ 6 DN               | -                      | -              | -              | -               | -               | 98                    |
| 12 mm          | 1/2"                         | ---                               | -                      | 316            | 234            | 162             | -               | 88                    |
| 18 mm          | 3/4"                         | 3/8"/ 17,2 mm/ 10 DN              | -                      | -              | -              | -               | -               | 72                    |
| -              | -                            | ---                               | 20,0 mm                | -              | -              | -               | -               | 68                    |
| -              | -                            | ---                               | 32,0 mm                | -              | -              | -               | -               | 40                    |
| 64 mm          | 2 5/8"                       | - 63,5 mm -                       | 63,0 mm                | -              | -              | -               | -               | 12                    |
| 76,1 mm        | -                            | 21,2"/ 76,1 mm/ 65 DN             | 75,0 mm                | -              | -              | -               | -               | 10                    |
| 102 mm         | 3 5/8"                       | 31/2" 101/104 mm/ 90 DN           | -                      | -              | -              | -               | 12              | -                     |

