

Coroas perfuradoras de diamante universais LS

REMS


Descrição do Produto

Soldada a laser em sistemas de soldadura totalmente automáticos para uma elevada qualidade uniforme da união soldada. Resistentes a altas temperaturas – mesmo no caso de esforços térmicos extremos não se verifica a desunião dos segmentos por sobreaquecimento.

Aplicação universal em muitos materiais para perfuração a seco e com água, manual ou com coluna de perfuração. Rosca de ligação uniforme de 1 1/4 UNC interior. Profundidade de perfuração de 420 mm. Segmentos diamantados de corte cuneiforme ("forma de telhado") para uma perfuração rápida, fácil e silenciosa. Segmentos diamantados especialmente desenvolvidos e de elevada qualidade com uma grande quantidade de diamantes e liga especial, para uma potência de perfuração excelente e durabilidade de utilização particularmente elevada. Ideal para uma aplicação universal em betão armado e alvenaria.

Acionamento através de todas as perfuradoras REMS Picus e perfuradoras de outros fabricantes com rosca de ligação 1 1/4 UNC exterior.

Modelos e Preços

Código	Modelo
115-181410 *	
115-181420 *	
115-181425 *	
115-181430 *	
115-181440 *	
115-181445 *	
115-181450 *	
115-181457 *	
115-181460 *	
115-180155 *	
115-180052 *	
115-180055 *	
115-079012	
115-181111 *	

*Sob encomenda especial

