

PERFURAR COM DIAMANTE

Coroas perfuradoras de diamante universais

REMS



Descrição do Produto

Solda indutiva em sistemas de soldadura totalmente automáticos para a manutenção da elevada qualidade da união soldada. As coroas de perfuração com segmentos diamantados soldados podem ser novamente recicladas através de soldadura forte.

Aplicação universal em muitos materiais para perfuração a seco e com água, manual ou com coluna de perfuração. Rosca de ligação uniforme de 1 1/4 UNC interior. Profundidade de perfuração de 420 mm. Segmentos diamantados de corte cuneiforme ("forma de telhado") para uma perfuração rápida, fácil e silenciosa. Segmentos diamantados especialmente desenvolvidos e de elevada qualidade com uma grande quantidade de diamantes e liga especial, para uma potência de perfuração excelente e durabilidade de utilização particularmente elevada. Ideal para uma aplicação universal em betão armado e alvenaria.

Acionamento através de todas as perfuradoras REMS Picus e perfuradoras de outros fabricantes com rosca de ligação 1 1/4 UNC exterior.

Modelos e Preços

Código	Modelo
115-181010 *	
115-181015 *	
115-181020 *	
115-181025 *	
115-181030 *	
115-181035 *	
115-181040 *	
115-181045 *	
115-181050 *	
115-181055	
115-181057 *	
115-181060 *	
115-181065 *	
115-181070 *	
115-180155 *	
115-180052 *	
115-180055 *	
115-079012	
115-181059 *	

*Sob encomenda especial

