



Curvadora manual Hydro-Swing

REMS

Descrição do Produto

Dobrador de tubos manual óleo-hidráulico Ø 10 - 32 mm, Ø $\frac{3}{8}$ - $\frac{7}{8}$ ", até 90°.

Tubos de cobre maleáveis Ø 10 - 22 mm, Ø $\frac{3}{8}$ - $\frac{7}{8}$ ", $s \leq 1$ mm, tubos maleáveis de cobre revestidos Ø 10 - 18 mm, Ø $\frac{3}{8}$ - $\frac{5}{8}$ ", $s \leq 1$ mm, tubos dos sistemas "pressfitting" em aço inoxidável, com níquel Ø 12 - 22 mm, $s \leq 1,2$ mm, aço carbono maleável revestido Ø 12 - 18 mm, $s \leq 1,2$ mm, tubos de precisão em aço maleável Ø 10 - 22 mm, $s \leq 1,5$ mm, tubos compostos Ø 14 - 32 mm.

Até Ø 26 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, suporte de peças de deslize H-S Ø 10 - 26 mm com peças de deslize, em caixa robusta.

Até Ø 32 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, 2 suportes de peças de deslize Ø 10 - 26 mm e Ø 32 mm com peças de deslize, em caixa robusta.

Modelos e Preços

Código	Modelo
115-153525R	Curvadora Manual Hydro-Swing SET 12-15-18- 22
115-153523R *	Curvadora Manual Hydro-Swing SET 16-18-20- 25/26-32

*Sob encomenda especial

