



Máquina de soldar SSM 315RF

REMS

Descrição do Produto

Máquina de solda de topo para termopar para tubos e conexões de plástico PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 90 - 180 mm SDR ≥ 6, PE Ø 90 - 200 mm SDR ≥ 7,4, PE Ø 90 - 225 mm SDR ≥ 9, PE Ø 90 - 250 mm SDR ≥ 13,6, PE Ø 90 - 280 mm SDR ≥ 17, PE Ø 90 - 315 mm SDR ≥ 21.

Máquina de solda de topo com revestimento termopar PTFE, 230 V, 50-60 Hz, 3 000 W.

Temperatura regulável 180 - 290 °C, pré-ajuste para tubos PE.

Regulação eletrónica de temperatura.

Fresadora com motor universal, 230 V~50-60 Hz, 500 W.

Dispositivo de aperto.

2 dispositivos de fixação rápida Ø 315 mm com 2 jogos de fixação cada uma Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm.

2 suportes de tubo Ø 315 mm com soquetes de suporte de tubo Ø 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm.

Chave de trabalho.

Caixa para fixação de conjuntos e suporte tubular.

Banco móvel para carrinho.

Modelos e Preços

Código	Modelo
115-255020	

Todos os modelos sob encomenda especial.

