

Tubo PE-X

Vendido ao Rolo



Principais Características

- > Não reagem a águas com baixo PH;
- > É um sistema silencioso;
- > Não é afectado pela corrosão;
- > Está preparado para trabalhar a elevadas temperaturas e pressões;
- > Os golpes de aríete são reduzidos em relação a sistemas com tubos metálicos;
- > Instalação simples e fácil;
- > Resiste ao desgaste provocado pela água;
- > Flexível;
- > Fabricado em rolos permitindo um transporte facilitado. **Obs.:** com memória (volta a posição inicial)

Descrição do Produto

O tubo PE-X tem uma perda de carga muito baixa, é resistente à corrosão química, quer por soluções básicas, quer por soluções ácidas, também resiste à corrosão eletroquímica, visto ser um mau condutor de corrente elétrica.

O tubo PE-X é um material muito flexível, logo pode-se fazer passar por qualquer trajeto sem o uso de acessórios.

Visto o tubo ficar completamente solto, dentro das mangas absorve qualquer oscilação, sem a mínima possibilidade de rotura.

O baixo peso dos tubos e não necessitar de curvas, ou pontos de fixação, torna a sua montagem muito rápida.

A baixa condutividade térmica, permite-lhe excelente isolamento e uma pequena dissipação de calor.

Devido à sua composição química sem materiais ferrosos, é isolante elétrico.

Pode ser utilizado para linhas de água para consumo, produtos líquidos alimentares, etc.

15 anos de garantia (se a tubagem for verificada e testada pelo técnico da fábrica, após a sua aplicação e antes do tapamento com argamassa. Para mais informações, consultar o dep. técnico)

Obs.: o preço indicado é por metro.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2002-0102	Tubo PE-X D.16x2.0 (Rolo 100Mt)
2002-0106 *	Tubo PE-X D.16x2.2 (Rolo 100Mt)
2002-0103	Tubo PE-X D.20x1.9 (Rolo 200Mt)
2002-0107 *	Tubo PE-X D.20x2.8 (Rolo 100Mt)
2002-0104	Tubo PE-X D.25x2.3 (Rolo 100Mt)
2002-0108 *	Tubo PE-X D.25x3.5 (Rolo 50Mt)
2002-0105 *	Tubo PE-X D.32x2.9 (Rolo 50Mt)
2002-0109	Tubo PE-X D.32x4.4 (Rolo 50Mt)

*Sob encomenda especial

